

01 A 1821

Ontroomers "VERFAILLIE"



N^{ze} M^{pij} der Oude Werkhuzen Verfaillie

ZONNEBEKE (Belgie).

De ontrooier « Verfaillie » MODEL 1913, is de ideale machien van al deze die een goed werktuig begeeren.

LOSOPHANGINGSTOESTEL. — Het losophangingstoestel van de ontrooier « Verfaillie » is een wonder van werktuigkunde.

Gebreveteerd in alle landen, zijn wij de eenige die dit stelsel mogen gebruiken die de twee grootste hindernissen die, tot nu toe, aan de ontrooiers met hangende bol verweten wierden, afschaft: de koorden en den haak.

Het losophangingstoestel is samengesteld uit een sterke stalen steel dewelke aan zijn bovende los ophangt aan een konus die op billen draait. Bemerken wij terloops dat deze konus onafhankelijk is van de steel en dat in geval van sleet er maar de konus alleen te vernieuwen is, zijnde eene uitgaaf van eenige centiemmen.

Langs het onderste gedeelte is de steel geleid in een ring in fibre die gevormd wordt van twee deelen die elastiek samengehouden worden bij middel van *twee veren*. Genoemde ring is zelf elastiek opgehangen bij middel van twee veer-plaatjes die rechthoekig geplooid zijn en passen op gezegde ring waar zij weerhouden worden in geschikte inkervingen. De drukking der veer-plaatjes op de ring kan door het volgende toestel geregeld worden: het gebogen uiteinde van iedere veer is weerhouden door tepels, de twee andere uiteinden dragende eene inkerving in dewelke zich haakjes komen vestigen van een stuk die geleid wordt door roedjes die in de gezegde tepels schuiven en die kunnen verplaatst worden ten einde de spanning der veren te regelen bij middel eener vijs, die gevezen wordt door het stuk en vrij draait in de tepel. Door deze schikking kan de ophangingsteel zich gemakkelijk in evenwicht hangen en het regelen der veer-plaatjes geschiedt gemakkelijk bij middel der vijzen. Ten andere dees toestel is gemakkelijk uiteenneembaar, inderdaad het is genoeg van de vijzen te lossen ten einde de haakjes uit de inkervingen te laten en men kan dan gemakkelijk de veer-plaatjes afnemen.

Ziedaar gansch het geleidingsstelsel; en wanneer wij zullen gezegd hebben dat, eens de drukking der veer-plaatjes geregeld zijnde, deze in orde zijn voor jaren, zal men begrijpen hoe ver men verwijderd is van het verouderd gebruik der koorden, deze eeuwige oorzaak van moeilijkheden, sleet en braak.

OPHANGING DER BOL. — Het stelsel van ophanging der bol bevat insgelijks eene groote verbetering.

In de andere stelsels eindigt de steel met een haak die een aan de bol vastgemaakte ring grijpt.

In de ontrooier « Verfaillie » eindigt de steel met een rolvormige bolhouder bevattende een inwendig kamerke waar zich de kop der bol (die zelf de vorm heeft eener bol) in komt vestigen.

Het mededraaien der bol is verzekerd door twee tappen die juist in het inwendig kamerke van den bolhouder passen.

Dit stelsel verzekert niet alleen eene volkomene juistheid van het ophangingspunt en de afschaffing van alle sleet, maar, gelijk het geene uitstekende deelen bevat zoo zijn er geene ongelukken te vreezen.

BOL. — Al de deelen der bol zijn buitengewoon sterk en zijn bijzonder bestudeerd geweest ten einde eene gemakkelijke en rappe reiniging te verkrijgen. De schoteltjes, in beperkt getal, zijn noch genummerd noch geteekend. Zorgvuldig vertind, gansch effen, is de reiniging ervan onbeduidend.

SMEREN. — Het smeren geschiedt *automatiek*.

Al de draaiende deelen der « Verfaillie » zwemmen gedurig in de olie hetgeen eene aanhoudende smering verzekert.

Men komt te zien door het voorgaande dat volstrekt niet een punt verwaarloosd geweest is in de vervaardiging onzer ontroomers.

Het gevolg ervan is eene verbazende lichte gang die door geen ander machien verkregen wordt.

De ontrooming is bestendig volmaakt. Het is klaar dat daar het belangrijkste punt is van een ontroomer.

De Ontroomer « VERFAILLIE », is

**DEZE DIE HET BEST ONTROOMT
DEZE DIE HET GEMAKKELIJKST DRAAIT
DE STERKSTE EN DE DUURZAAMSTE**

Prijzen der ontroomers « VERFAILLIE »

MOD. AA

N^r I Ontroomende 150 liters per uur fr. 225.—

N^r II » 100 » » » 195.—

MOD. A

N^r I Ontroomende 200 liters per uur fr. 270.—

N^r II » 150 » » » 250.—

MOD. B

N^r I Ontroomende 300 liters per uur fr. 355.—

N^r II » 250 » » » 330.—

MOD. C

N^r I Ontroomende 500 liters per uur fr. 530.—

N^r II » 400 » » » 480.—

Algemeene Voorwaarden.

Onze ontroomers en toebehoorten worden verkocht franco in statie van de koper.

Het plaatsen der ontroomers is ten onzen laste.

De onkosten van voedsel en logement van den werkman zijn ten laste des koopers.

Het bedrag der facturen is betaalbaar op 30 dagen met 2 % escompte of op 3 maanden net.

Waarborg.

Onze ontroomers zijn twee jaar gewaarborgd tegen alle fouten van constructie.

Botervaten "VICTORIA,"

Onze botervaten bezitten al de verbeteringen die aan deze soort werktuigen gebracht werden. Zij zijn van sterke en verzorgde vervaardiging. Het hout welke tot hunne vervaardiging gebezigd wordt is van eerste keus en zeer dik; de ton is in eik en is sterk gebandt; het deksel plaatst zich luchtdicht op een band die aan de ton vastgehecht is.

Prijzen der Botervaten:

N ^o	INHOUD	REEKS A		REEKS B	
		<i>(in inlandsch eiken)</i>			
		PRIJS			
1	45	fr.	70	fr.	55
2	65	»	80	»	65
3	75	»	85	»	70
4	90	»	95	»	80
5	115	»	105	»	90
6	130	»	110	»	95
7	155	»	120	»	105
8	175	»	130	»	115
9	195	»	140	»	125
10	220	»	150	»	130
11	250	»	155	»	135
12	280	»	160	»	140

