

01 A 2004

· CAOUTCHOUC SOUPLE ET DURCI ·

Usines Jackson

A. MICHEL-JACKSON

HALLUIN (NORD)

MENIN (BELGIQUE)

TÉLÉPHONE N° 23

TÉLÉPHONE N° 9

TARIF DES PNEUMATIQUES

POUR

VOITURES

VOITURETTES...

et MOTOCYCLES...

3b.

CAOUTCHOUC SOUPLE ET DURCI

USINES JACKSON

A. MICHEL-JACKSON

HALLUIN (Nord)

Téléphone N° 23



MENIN (Belgique)

Téléphone N° 9



TARIF DES PNEUMATIQUES

pour Voitures, Voiturettes et Motocycles

I. - Pneumatiques de Voitures.

DIMENSIONS	ENVELOPPE renforcée avec Protecteur	Chambre à air avec Valve	JANTE
PNEUS de 65 m/m			
700 × 65	83. —	28.25	6.60
800 × 65	94. —	30.65	7.35
860 × 65	102. —	32.25	8.25
900 × 65	105.50	34. —	8.65
950 × 65	109. —	35.50	9.10
1000 × 65	112.50	37. —	9.55
1060 × 65	116. —	38.50	10.15
1100 × 65	130. —	39.50	10.40
1200 × 65	140. —	42.75	12.15
1300 × 65	155. —	46.50	12.60
PNEUS de 90 m/m			
760 × 90	129. —	36.50	9.55
810 × 90	136. —	38.50	10.40

II. — Pneumatiques de Voitures.

Diamètre extérieur du Pneu	ENVELOPPE	Chambre à air avec Valve	JANTE
----------------------------	-----------	--------------------------	-------

PNEUS de 65 m/m

1^o Type Voiturette LÉGER (moulé sans croissant)

650	45. —	20.60	6.25
700	51. —	21.75	6.60
750	54.50	22.75	7.10

2^o Type Voiturette RENFORCÉ (moulé avec croissant)

650	59. —	20.60	6.25
700	67. —	21.75	6.60
750	72. —	22.75	7.10

PNEUS de 80 m/m

1^o Type Voiturette RENFORCÉ (moulé sans croissant)

700	62.50	25.75	6.75
750	66. —	27. —	7.30

2^o Type Voiturette EXTRA-FORT (moulé avec croissant)

700	84.60	25.75	6.75
750	90. —	27. —	7.30

PNEUS de 85 m/m

1^o Type Voiturette RENFORCÉ (moulé sans croissant)

700	64. —	26.75	6.75
750	74.70	28.25	7.30

2^o Type Voiturette EXTRA-FORT (moulé avec croissant)

700	86.25	26.75	6.75
750	98.50	28.25	7.30

PNEUS de 90 m/m

Type Voiturette RENFORCÉ (moulé sans croissant)

760	95. —	28.50	7.30
810	100. —	30.25	7.90

III. — Pneumatiques de Motocycles.

1^o Type LÉGER (moulé sans croissant)

DIMENSIONS	ENVELOPPE	Chambre à air avec Valve	JANTE
650 × 65	30.50	13.50	5.20
700 × 65	34. —	14.25	5.20
750 × 65	37.25	15. —	5.20

2^o Type RENFORCÉ (moulé avec croissant)

DIMENSIONS	ENVELOPPE	Chambre à air avec Valve	JANTE
650 × 65	43.30	13.50	5.20
700 × 65	48. —	14.25	5.20
750 × 65	52.60	15. —	5.20

Tous nos produits sont soigneusement vérifiés et éprouvés tant au point de vue de la forme que de la résistance.

Néanmoins, les bandages d'automobiles étant soumis à un travail très variable et dont l'intensité ne saurait être déterminée a priori, nous déclinons toute responsabilité dans la fourniture de cet article tant au point de vue de l'usage qu'au point de vue des vices de fabrication qui pourraient se rencontrer dans nos produits. L'état de la route, l'habileté du chauffeur, sont autant de facteurs qui influent dans des proportions, impossibles à fixer, sur l'usure plus ou moins rapide du pneumatique. Nous ne saurions donc assurer contre des risques de rupture et de déperissement.

Notre désir de satisfaire et d'augmenter notre clientèle est d'ailleurs la meilleure assurance que nous puissions donner de la qualité irréprochable de nos enveloppes et de nos chambres à air.

HALLUIN, Janvier 1905.