

SPÉCIALITÉ

Fraiseuses Simples
et Universelles

Machines en stock



Construction
en Série

Une fraiseuse de
Haute Précision
pour 450 francs.

MACHINE A FRAISER A LA MAIN N° ZÉRO

Actionnée horizontalement et verticalement par crémaillères. — Equilibrée par contre-poids extérieur.

CAPACITÉ. — Cette machine a une course longitudinale de 140 m/m , une course transversale de 125 m/m et un mouvement vertical de 185 m/m . Les mouvements de la table et de la console, qui possèdent chacun des arrêts réglables, sont obtenus au moyen de crémaillères, tandis que le mouvement transversal se fait par vis.

TABLE. — La table a une surface de travail de 360 m/m sur 100 m/m ; elle est entourée d'un bac à huile. Elle possède une rainure T de 14 m/m .

ARBRE DE LA POUPÉE. — L'arbre est percé dans toute sa longueur et alésé au cône morse n° 3. Il est en acier trempé et rectifié, et tourne dans des coussinets réglables à longue portée constamment lubrifiés.

POULIE CÔNE. — La poulie cône a trois étages dont le plus petit est de 110 m/m et le plus grand de 174 m/m .

BAC. — Cette machine possède un grand bac servant de réservoir à huile.

ENCOMBREMENT. — L'encombrement est de 800 m/m sur 900 m/m .

TRANSMISSION. — La transmission intermédiaire possède deux poulies de 200 m/m de diamètre tournant à 200 tours par minute; elle donne à l'arbre de la machine trois vitesses variant de 126 à 325 tours par minute.

POIDS. — Le poids net de la machine avec la transmission est de 240 kg. et emballée de 350 kg.

FOURNITURE. — Le prix comprend toujours la transmission, et les clés de service.

PRIX. — Le prix de la machine emballée sur wagon Liège est de 485 francs.