

1 Mars 29.



T 626a

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUES A ACCUMULATION

THOMSON

Caractéristiques générales.

Enveloppe extérieure, tôle laquée blanc. Réservoir intérieur en tôle d'acier galvanisée; pression d'essai : 10 à 12 kgs : cm². Plaque de visite, support d'éléments chauffants et du thermostat démontable.

Les modèles muraux sont munis de 4 pattes de fixation et à partir de 50 litres inclus, d'une gaine pour montage éventuel d'un thermomètre indicateur.

Les modèles sur socle peuvent toujours être munis sur demande d'un thermomètre indicateur.

CARACTÉRISTIQUES ET PRIX

N° de Catalogue	Capacité litres	Puiss. norm. pour chauff. 8 heures watts	Type du thermostat à employer	Raccords entrée et sortie d'eau de	Poids approximatif kgs	x x PRIX sans accessoires Francs
-----------------	-----------------	--	-------------------------------	------------------------------------	------------------------	----------------------------------

MODÈLES MURAUX

x B 118	15	200	Z 181 ou Z 182	3/4 "	20	980
x B 128	30	400	"	"	30	1220
x B 138	50	600	"	"	50	1650
x B 158	100	1200	Z 181, Z 182 ou Z 191	"	85	2640

MODELES SUR SOCLE

x B 218	100	1200	Z 181, Z 182 ou Z 191	3/4 "	90	2800
x B 168s	125	1500	Z 191	"	110	3050
x B 228	150	1800	"	"	120	3400
x B 238	200	2500	"	"	180	4200
B 248	300	4000	"	1 pouce	250	5000
B 258	500	6000	"	"	350	7500
B 268	800	9000	"	"	450	10500
B 278	1000	12000	"	"	500	12000

x Appareils normalement tenus en stock

xx Ces prix comprennent le corps de chauffe de puissance normale mais aucun autre accessoire.

T 626

THERMOSTATS.

Type Z 181 à action directe, unipolaire pour branchement 2 fils	Frs	200
Z 182 " bipolaire " 3 fils		225
Z 191 de précision, réglable de 50 à 900 c., à employer avec un conjoncteur-disjoncteur ou un interrupteur horaire		325

CORPS DE CHAUFFE DE RECHANGE

No.	* Puissance	PRIX :	No.	* Puissance	PRIX :
catalogue	Watts	Francs	catalogue	Watts	Francs
H 911-02	200	90	H 911-08	1500	120
H 911-03	400	90	H 911-09	1800	130
H 911-04	600	95	H 921-02	2000	270
H 911-06	1000	100	H 921-03	2500	290
H 911-07	1200	110	H 921-04	3000	310
			H 921-05	4000	360

* Spécifier dans la commande s'il s'agit de courant continu, monophasé ou triphasé, ainsi que la tension.

ACCESSOIRES

B 281 — Groupe de sécurité ; soupape réglable, clapet et vidange combinés, raccords 21 x 27 ^{m/m}	Frs	220
B 282 — Soupape de sûreté à ressorts, réglable de 2 à 10 kgs		125
B 283 — Clapet de retenue en bronze, raccords 21 x 27 ^{m/m}		60
B 284 — Raccord laiton en 3 pièces pour raccordement du chauffe-eau à canalisation en plomb		60
B 286 — Thermomètre indicateur pour chauffe-eau muraux au dessus de 50 litres		90
B 287 — Supplément pour contact électrique de sécurité aux thermomètres		70
B 289 — Réservoir à niveau constant pour pression de 7 à 12 kgs		300

**CONJONCTEURS-DISJONCTEURS ET INTERRUPTEURS
HORAIRE.**

Pour prix de ces appareils, nous consulter spécialement.